

MATERIAŁ ► obudowa: PC, klosz: PC  
MATERIAL ► enclosure: PC, lamp cover: PC  
MATERIAL ► gehäuse: PC, schirm: PC

- 230V  
50Hz
- DF  
≥0.95
- 4000K
- CRI  
≥80
- 120°
- IK08
- L70B50  
60000h
- +40°C  
-20°C
- IP66

**NOWOŚĆ**



do **170lm/W**






HLA3-120



HLA3-150



HLA3-060



mleczny klosz i dławnica IP66



wysokiej jakości moduły LED



możliwość instalacji mikrofalowego czujnika ruchu i zmierniczu



izolowany układ zasilania



możliwość instalacji układu awaryjnego



certyfiakat PZH



kod

C17-HLA3-060-160-4K  
C17-HLA3-120-350-4K  
C17-HLA3-150-460-4K  
C17-HLA3-MD



EAN

5900280982599  
5900280982605  
5900280982612  
5900280982650



opakowanie

1/8  
1/8  
1/8  
1/125



barwa światła [K]

4000  
4000  
4000

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU I ZMIERNICZU

P<sub>ON</sub>

moc [W]

16  
35  
46



strumień świetlny [lm]

2700  
6000  
7800



klipsy montażowe ze stali nierdzewnej

8szt.  
12szt.  
14szt.